Calvet NV/SA België/Belgique | Z.1. Research Park 230 | 1731 Zellik
T +32 2 463 11 40 | F +32 2 466 51 62 | info@calvet.be | www.calvet.be
BTW/TVA BE 0400 714 027

Calvet Nederland | Avelingen West 37 | NL-4202 MS Gorinchem
T +31 183 63 23 58 | F +31 183 63 27 61 | info@calvet.nl | www.calvet.nl

Moyens de lubrification

N° d'article	Dénomination		Unité
GENERAL:			
110001	Stick de graisse	Tronçonneuse acier	pièce
11C001	Hyspin	Huile pour systèmes pneumatiques et hydrauliques	5 litre
11C0010	Almaradge	Emulsion de refroidissement 'lait' pour usinage d'acier	5/10 litre
11C036	Iloform	Huile de refroidissement et de lubrification pour pulvérisation chez les tronçonneuses	5/10/25/210 litre
11C004	CRX 20W50	Huile pour compresseur carters	litre
CENTRE D'USINAGE:			
11ESX2609	Lubrica Bio Plus	Huile de refroidissement et de lubrification pour systèmes de microdosage	5/10/25/210 litre
11G001	Sonax	Spray de protection et de contact	tombe
11310033	Graffit vet	Graisse pour lubrification des axes et des guides du centre d'usinage Thorwesten	tube
1144310032	Lithium vet	Graisse pour lubrification des axes et des guides	tube
20Q257373	Koelvloeistof	Installation de refroidissement des spindles	5/10/25/210 litre
20Q257411	Jumbo Luber	Réservoir d'huile pour axe-X centre d'usinage	pièce
2500048	Réservoir d'huile	Kettingsmering	Pot

Calvet NV/SA België/Belgique | Z.1. Research Park 230 | 1731 Zellik
T +32 2 463 11 40 | F +32 2 466 51 62 | info@calvet.be | www.calvet.be
BTW/TVA BE 0400 714 027

Calvet Nederland | Avelingen West 37 | NL-4202 MS Gorinchem
T +31 183 63 23 58 | F +31 183 63 27 61 | info@calvet.nl | www.calvet.nl

Remarques :

- Pour le bon usage des produits ci-dessus, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre machine.

- L'huile de coupe pour les centres d'usinage doit répondre à beaucoup de conditions. En dehors des propriétés de graissage et de refroidissement par pulvérisation ou microdosage (goute à goute) à haute vitesse, elle doit être non toxique et sans danger pour l'utilisateur. On oublie souvent que l'huile attaque le caoutchouc ou les matières PVC douces. On constate donc que l'huile , après un certain temps, peut abîmer les câbles électriques, les tuyaux d'aspiration. En conséquence, ils deviennent durs et cassent. Avec les coût inhérents.

- **LUBRICA BIO** Depuis quelques années, le Lubrica Bio a pris la place de la première version, c'est à dire Lubrica, grâce à son effet biodégradable. Elle a prouvé son efficacité et a remplacé totalement l'ancien produit sur les centres d'usinage.
  C'est une huile avec les propriétés de refroidissement et graissage non agressif pour joints et PVC doux. Le grand avantage du Lubrica Bio par rapport au Lubrica : cette huile ne sèche pas sur la machine mais s'évapore ; la machine s'entretient plus facilement.